

Громкоговоритель потолочный накладной TSo-PW6n



1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PW6n предназначен для работы в составе системы речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя потолочного накладного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

Громкоговоритель накладного монтажа, может быть установлен как на потолок, так и на стену.

Для демонтажа поверните громкоговоритель против часовой стрелки.

2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение	100В
Диапазон воспроизводимых частот	100 – 15 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м	94дБ
Мощность	3 Вт (при 70В)/6 Вт (при 100В)
Габариты	Ø180×72 мм



Материалпластик/металл
Цветбелый
Исполнение.....внутреннее
Класс защиты.....IP21
Рабочая температура..... -5°C...+50°C
Вес.....0,480 кг

3. Подключение.

Подключение, с возможностью выбора выходной мощности, производится при помощи 2-х контактов, где:

- Чёрный: «Общий»

- Красный: 6 Вт (W)

При подключении громкоговорителя к линии оповещения 70В, мощность громкоговорителя составит 3 Вт

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.



Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки:

Громкоговоритель – 1 шт

Правила хранения и транспортировки:

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Юйао Чжунъин Импорт & Экспорт КО., ЛТД, Макаоу Виллидж, Мацзу Таун, Юйао, Чжэцзян, Китай, 315400

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, tantos.pro, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

EAC

